

Recta LUX Lineer Serisi


Recta LUX Linear Series




- 3 metreye kadar kesintisiz gövde seçeneği
Uninterrupted body option upto 3 meters

| | | | | | |
|-------------------------|---|---|--|----------------------------|----------------|
| Gövde Body | Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum ekstrüzyon gövde Electrostatic powder coated metal | Giriş Gerilimi Input Voltage [V] | 220-240 | Frekans Frequency (Hz) | 50-60 |
| LED | SMD mid power | Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI) | >80 | IP Koruma IP Protection | IP40 |
| Optik Kapak Diffuser | UV ışınlarına dayanımlı , armatür ömrü boyunca sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PC High transmission PMMA opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire | Güç Faktörü Power Fac. (cos φ) | >0.95 | RAL Kodu RAL Code | 9005-9006-9016 |
| Sürücü Driver | Avrupa marka yüksek verimli European high efficiency driver | Opsiyonlar Options | DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 1-10V dim uygulaması. 3 saate kadar aydınlatma acil durum ünitesi uygulaması. Opsiyonel T5 floresan lamba uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) üretim. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya. Bağlantı aparatları ile sürekli montaj uygulaması. | | |
| | | | DALI and corridor function application. 1-10V dim application. Emergency lighting unit application up to 3 hours. Optional T5 fluorescent lamp application. Production according to desired Correlated Colour Temperature (CCT). Different RAL-code electrostatic powder coating. Continuous installation with connection apparatus. | | |

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve



Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları Fields of Application



Armatürlere ait büyüklükler Product Details

| Ürün Kodu Code No | Type Tip | Güç Power (W) | Işık Akısı Luminous Flux (lm) | Renk Sıcaklığı Colour Tem. (K) | Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W) | Boyutlar Dimensions (mm) a b c | ⊓ (mm) | Koli Adedi Pcs/Pack | Koli Hacmi Package Vol. (m³) | Koli Ağırlığı Package Weight (kg) |
|----------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 5615 9411 | SA Recta LUX LED 57mm | 35 | 2810 | 4000-6500 | 77 | 916x76x76 | 902x60 | 1 | 0,00573 | 2,11 |
| 5615 9421 | SA Recta LUX LED 57mm | 44 | 3552 | 4000-6500 | 74 | 1236x76x76 | 1222x60 | 1 | 0,00759 | 2,81 |
| 5615 9431 | SA Recta LUX LED 57mm | 55 | 4331 | 4000-6500 | 71 | 1526x76x76 | 1512x60 | 1 | 0,00944 | 3,52 |
| 5615 9601 | SA Recta LUX LED 85mm | 35 | 2810 | 4000-6500 | 77 | 916x108x76 | 902x87 | 1 | 0,00828 | 2,37 |
| 5615 9611 | SA Recta LUX LED 85mm | 44 | 3552 | 4000-6500 | 74 | 1236x108x76 | 1222x87 | 1 | 0,01092 | 3,16 |
| 5615 9621 | SA Recta LUX LED 85mm | 55 | 4331 | 4000-6500 | 71 | 1526x108x76 | 1512x97 | 1 | 0,01364 | 3,97 |